

COROTECH
HIGH PERFORMANCE

COMMAND®

W A T E R B O R N E A C R Y L I C U R E T H A N E

For those who value time, productivity and quality, COMMAND® is your go-to problem-solver:

- **Quick dry to touch** in just 15 minutes
- **Return to service** traffic ready in 24 hours
- **Flexible** to resist cracking and peeling
- **Block resistant**, tack-free formula
- **Low-temperature application** as low as 35°F
- **Tenacious adhesion**, bonds to most hard-to-coat substrates

COMMAND RESULTS.



V392



V390

COMMAND® is the extremely durable, single-component, multi-substrate solution to help you save time and tackle multiple jobs with confidence. This interior/exterior, UV-resistant acrylic urethane enamel provides tenacious adhesion and superior abrasion resistance on a variety of substrates, and is ideal for facility maintenance and property management applications where minimal maintenance disruptions and quick returns to service are required.

Use on: Drywall, Handrails, Shelving, Doors, Floors, Stairs, Ramps, Safety Markers, Cabinets, Awnings, and Concrete Floors (subject to pedestrian and forklift traffic)*

Ideal for: Facility Maintenance, Property Management, OEM Production, Commercial Projects

PRODUCT CODE	GLOSS/SHEEN	COLORS	BASES	VOLUME SOLIDS	DRY TIME ¹	COVERAGE ²	DRY FILM THICKNESS	VOL RANGE
V392	Satin (20-30 @60°)	White, Black, Bronzestone	1-4	40.3 ± 1.0%	Touch: 15 minutes	350-450 sq. ft.	1.4-1.9 (mils)	< 150 g/L
V390	Gloss (80+ @60°)	White, Black, Safety Yellow, Safety Red		36.5 ± 1.0%	Recoat: 1 hour		1.3-1.7 (mils)	< 150 g/L

¹Dry time at 77°F (25°C) at 50% RH. ²Theoretical gallon coverage at recommended film thickness (sq. ft).

***Always refer to the TDS for proper surface preparation instructions.**

SDSs and TDSs are available at benjaminmoore.com.



Benjamin Moore is a proud member of the U.S. Green Building Council, a nonprofit organization of building industry leaders working to make environmentally responsible, profitable, and healthy buildings.

Contact your Benjamin Moore representative to learn more about Corotech® COMMAND and the Benjamin Moore advantage. To find a representative in your area or to locate a retailer near you, visit benjaminmoore.com or call 1-866-708-9180.



©2021 Benjamin Moore & Co. Benjamin Moore, Gennex, and the triangle "M" symbol are registered trademarks licensed to Benjamin Moore & Co. All other marks are the property of their respective owner. Printed in the USA. M2452606SB 2/21



COROTECH
HIGH PERFORMANCE

COMMAND®

URETANO ACRÍLICO AL AGUA

Para quienes valoran el tiempo, la productividad y la calidad, COMMAND® es el producto que le soluciona los problemas:

- **Rápido secado al tacto** en solo 15 minutos
- **Vuelta al servicio**, listo para el tráfico en 24 horas
- **Flexible** para resistir el agrietado y el desconchado
- **Fórmula resistente al bloqueo**, no pegajosa
- **Aplicación a baja temperatura**, hasta a 35°F
- **Adhesión firme**, se pega a la mayoría de los sustratos difíciles de recubrir

COMMAND DA RESULTADOS.



V392

V390

COMMAND® es una solución extremadamente duradera, de un componente, para múltiples sustratos para ayudarlo a ahorrar tiempo y encarar muchos tipos de trabajos con confianza. Este esmalte de uretano acrílico, resistente a los rayos UV, para interiores y exteriores ofrece una fuerte adhesión y resistencia superior a la abrasión, en una variedad de sustratos, y es ideal para aplicaciones de mantenimiento de instalaciones y administración de propiedades, donde son necesarias mínimas interrupciones y rápida vuelta al servicio.

Use en: Tablarroca, pasamanos, estantería, puertas, pisos, escaleras, rampas, marcadores de seguridad, gabinetes, toldos y pisos de concreto (sujeto a tráfico pedestres y de montacargas)*

Ideal para: Mantenimiento de instalaciones, administración de propiedades, producción de fabricante de equipos originales, proyectos comerciales

CÓDIGO DEL PRODUCTO	BRILLO/ACABADO	COLORES	BASES	VOLUMEN DE SÓLIDOS	TIEMPO DE SECADO ¹	COBERTURA ²	ESPESOR DE PELÍCULA SECA	RANGO DE VOL.
V392	Satinado (20-30 a 60°)	Blanco, Negro, Tono Bronce	1-4	40.3 ± 1.0%	Al tacto: 15 minutos	350-450 pies cuadrado	1.4-1.9 (mils)	< 150 g/L
V390	Brillante (80+ a 60°)	Blanco, Negro, Amarillo de Seguridad, Rojo de Seguridad		36.5 ± 1.0%	Repintado: 1 hora		1.3-1.7 (mils)	< 150 g/L

¹Tiempo de secado a 77°F (25°C) a 50% HR. ²Cobertura teórica de un galón al espesor de película recomendado (pies cuadrados).

*Siempre vea las instrucciones de preparación adecuadas en la Ficha de Datos Técnicos (Technical Data Sheet, TDS).

Las Hojas de Datos de Seguridad (Safety Data Sheets, SDS) y las Fichas de Datos Técnicos (TDS) están disponibles en benjaminmoore.com.



Benjamin Moore es un orgulloso miembro del Consejo de Edificios Ecológicos de EE. UU. (U.S. Green Building Council), una organización sin fines de lucro de líderes de la industria de la construcción, que trabaja para construir edificios responsables con el medio ambiente, rentables y saludables para las personas.

Comuníquese con su representante de Benjamin Moore para averiguar más información sobre Corotech® COMMAND® y la ventaja Benjamin Moore. Para hallar un representante en su área o una tienda minorista cerca de usted, visite benjaminmoore.com o llame al 1-866-708-9180.



©2021 Benjamin Moore & Co. Benjamin Moore, Gennex y el símbolo de la "M" en el triángulo son marcas registradas, licenciadas a Benjamin Moore & Co. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Impreso en EE. UU. M2452606SB 2/21

