

SPECTRUM PAINT



DOMINION EXTERIOR PAINT

The right exterior paint for quality, durability and value.

Designed to deliver quality results that meet expectations, **DOMINION** is a 100% acrylic exterior coating you can always depend on.

KEY FEATURES	BENEFITS
100% acrylic resin	Delivers excellent adhesion and resistance to cracking and peeling
Good coverage and self-priming on most surfaces	Tackles your high-productivity, value-engineered projects
Quick-drying	Improves efficiency by letting you apply two coats in one day
Low-temp application (40°F) High-temp application (100°F)	Extends your painting season

Increase Customer Satisfaction

- Delivers durability and performance that will last
- Provides a mildew-resistant coating
- Comes with a 20-year warranty (see label or TDS for details)

SKU	GLOSS/SHEEN	VOLUME SOLIDS	COVERAGE ¹	DRY TIME ²	VOC RANGE
SP691	Flat (0.5 – 3.5 @ 85°)	38.0 ± 1%	350–450 sq. ft.	Touch: 1 Hour Recoat: 4 Hours	< 50 g/L
SP693	Satin (20 – 30 @ 60°)	39.0 ± 1%			
SP695	Semi-Gloss (45 – 55 @ 60°)	36.0 ± 1%			

SDS and Technical Data Sheets are available at Spectrumpaint.com.

SPECTRUM PAINT



DOMINION PINTURA PARA EXTERIORES

La pintura para exteriores correcta por su calidad, durabilidad y valor.

Diseñada para proporcionar resultados de calidad que satisfacen las expectativas, **DOMINION** es un recubrimiento 100% acrílico, para exteriores, del que siempre puede depender.

CARACTERÍSTICAS CLAVE	BENEFICIOS
Resina 100% acrílica	Proporciona excelente adhesión y resistencia al agrietado y desconchado
Buena cobertura y autoimprimante en la mayoría de las superficies	Encara sus proyectos de alta productividad y elaboración
Rápido secado	Mejora la eficiencia permitiéndole aplicar dos capas en un día
Aplicación con baja temperatura (40°F) Aplicación con alta temperatura (100°F)	Amplía su temporada de trabajo

Aumente la Satisfacción del Cliente

- Ofrece durabilidad y rendimiento duraderos
- Proporciona un recubrimiento resistente a la formación de moho
- Viene con 20 años de garantía (ver detalles en etiqueta o en Hoja de Datos de Seguridad)

SKU	BRILLO/ACABADO	VOLUMEN DE SÓLIDOS	COBERTURA ¹	TIEMPO DE SECADO ²	RANGO DE COV
SP691	Liso sin brillo (0.5 - 3.5 a 85°)	38.0 ± 1%	350-450 pies cuadrados	Al tacto: 1 hora Repintado: 4 horas	< 50 g/L
SP693	Satinado (20 - 30 a 60°)	39.0 ± 1%			
SP695	Semi-brillante (45 - 55 a 60°)	36.0 ± 1%			

La hoja de Datos de Seguridad (Safety Data Sheet, SDS) y la Ficha de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponible en Spectrumpaint.com.