



A quality interior latex paint formulated for smooth, ultra flat ceilings.

Elevate® Interior Latex Ultra Flat Ceiling Paint is carefully crafted to easily create beautiful ceilings and is also suitable for commercial or residential walls where an ultra-flat finish is desired. Elevate reduces the tendency to visually spot drywall imperfections with its absolute flat appearance and produces an extremely appealing, even surface. Elevate reduces labor costs and frustrations with amazing touch-up qualities and enhanced spatter resistance. With Elevate, you'll like to paint ceilings.

- Enhanced spatter resistance
- Excellent touch-up
- Excellent hide
- Easy to apply
- Uniform finish
- Ultra Flat

SKU	FINISH	VOLUME SOLIDS	COVERAGE ¹	DRY TIME ²	VOC RANGE
36100	< 5 @ 85°	40.0 ± 2%	160 - 213 ft ² /gal <small>(Practical Coverage at Recommended DFT)</small>	Touch: 1 to 2 Hours Recoat: 4 Hours	< 50 g/L

SDS and Technical Data Sheets are available at Spectrumpaint.com.



Pintura látex interior de calidad,
formulada para techos lisos con acabado ultra sin brillo.

Elevate® Interior Latex Ultra Flat Ceiling Paint está cuidadosamente formulada para crear techos hermosos con facilidad, y también es adecuada para paredes comerciales o residenciales donde se desea un acabado ultra sin brillo. Elevate reduce la visibilidad de las imperfecciones del panel de yeso gracias a su apariencia completamente sin brillo y produce una superficie uniforme y altamente atractiva. Además, Elevate ayuda a reducir costos de mano de obra y frustraciones gracias a sus excelentes propiedades de retoque y su mayor resistencia al salpicado. Con Elevate, le gustará pintar techos.

- Resistencia mejorada al salpicado
- Excelente retoque
- Excelente poder cubriente
- Fácil de aplicar
- Acabado uniforme
- Ultra sin brillo

SKU	ACABADO	SÓLIDOS POR VOLUMEN	COBERTURA ¹	TIEMPO DE SECADO ²	RANGO DE COV
36100	< 5 @ 85°	40.0 ± 2%	160 - 213 pies ² /gal <small>(Cobertura práctica según el espesor recomendado de película DFT)</small>	Al tacto: 1 a 2 horas Repintado: 4 horas	< 50 g/L

La hoja de Datos de Seguridad (Safety Data Sheet, SDS) y la Ficha de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponible en Spectrumpaint.com.