

SPECTRUM PAINT®



SPEC-PRO® RHINO-GRIP®

MULTI-SURFACE

SPEC-PRO® Rhino-Grip® Multi-Surface Primer/Sealer INT/EXT is a premium interior/exterior acrylic universal primer formulated to meet the performance requirements of the residential and commercial segments. Especially formulated to block most stains—water, smoke, ink, markers and tannin. Exceptional adhesion to glossy surfaces. Also recommended as a whole house primer for use on properly prepared interior or exterior wood, masonry, plaster, wallboard, galvanized metal, cement, brick, stucco, cement composition board, aluminum, and wall coverings. Some woods such as redwood and cedar may contain excessive amounts of tannins resulting in stain bleed-through. In such cases, an oil-based primer may be preferable. A second coat may also be used on redwood/cedar. Any tannin bleed should be encapsulated by the first coat and will not bleed into the second.

- All purpose
- Low VOC
- Resistance to tannin bleed-through
- Improved stain blocking
- Excellent adhesion
- Good hide

SKU	VOLUME SOLIDS	COVERAGE	DRY TIME	VOC
SPC69000	38.0 ± 2%	311 - 388 ft ² /gal	Touch: 1 Hour Recoat: 2 Hours	49 g/L

DTM

SPEC-PRO® Rhino-Grip® DTM Primer/Finish INT/EXT is an acrylic DTM/Primer for architectural and industrial applications where corrosion resistance and exterior durability are required. This product offers excellent adhesion to many substrates such as structural steel, aluminum, galvanized metal, concrete, and masonry.

- Excellent adhesion
- True corrosion inhibitor package
- Flash rust resistant
- Easy to apply
- Low sheen finish
- Great choice for metal buildings

SKU	FINISH	VOLUME SOLIDS	COVERAGE	DRY TIME	VOC
SPC99000	(15 - 20 @ 60°)	38.6 ± 2%	155 - 309 ft ² /gal	Touch: 30 Minutes	168 g/L
SPC99390		33 ± 2%	132 - 265 ft ² /gal	Recoat: 2 Hours	

SDS and Technical Data Sheets are available at Spectrumpaint.com.

SPECTRUM PAINT®



SPEC-PRO® RHINO-GRIP®

MULTI-SURFACE

SPEC-PRO® Rhino-Grip® Multi-Surface Primer/Sealer INT/EXT es un primer/sellador acrílico universal premium para interior y exterior, formulado para uso residencial y comercial. Bloquea la mayoría de las manchas causadas por agua, humo, tinta, marcadores y taninos, y ofrece excelente adhesión sobre superficies brillosas. Recomendado como primer para toda la vivienda, se aplica sobre superficies debidamente preparadas como madera, mampostería, yeso, tablaroca, metal galvanizado, cemento, ladrillo, estuco, tablero de cemento, aluminio y recubrimientos murales, tanto en interior como exterior. Algunas maderas como cedro y secoya (redwood) pueden presentar sangrado de taninos; en estos casos puede ser preferible un primer base aceite. Puede aplicarse una segunda capa, ya que el sangrado queda sellado en la primera capa y no traspasará a la siguiente.

- Uso general
- Bajo contenido de VOC
- Resistencia al sangrado de taninos
- Bloqueo de manchas mejorado
- Excelente adhesión
- Buen poder de cubrimiento

SKU	SÓLIDOS POR VOLUMEN	COBERTURA	TIEMPO DE SECADO	COV
SPC69000	38.0 ± 2%	311 - 388 pies ² /gal	Al tacto: 1 Hora Repintado: 2 Horas	49 g/L

DTM

SPEC-PRO® Rhino-Grip® DTM Primer/Finish INT/EXT es un DTM acrílico / primer para aplicaciones arquitectónicas e industriales donde se requiere resistencia a la corrosión y durabilidad exterior. Este producto ofrece excelente adhesión sobre múltiples sustratos, incluyendo acero estructural, aluminio, metal galvanizado, concreto y mampostería.

- Excelente adhesión
- Paquete inhibidor de corrosión verdadero
- Resistente a la oxidación instantánea
- Fácil de aplicar
- Acabado de bajo brillo
- Excelente opción para edificios metálicos

SKU	ACABADO	SÓLIDOS POR VOLUMEN	COBERTURA	TIEMPO DE SECADO	COV
SPC99000	(15 - 20 @ 60°)	38.6 ± 2%	155 - 309 pies ² /gal	Al tacto: 30 Minutes Repintado: 2 Hours	168 g/L
SPC99390		33 ± 2%	132 - 265 pies ² /gal		

La hoja de Datos de Seguridad (Safety Data Sheet, SDS) y la Ficha de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponible en Spectrumpaint.com.